

## Datenblatt

**RAPTOR C20 HUB****ALLGEMEIN**

Art.Nr:	HSG-044-20	Normen:	EN 1496-A:2017, EN 360:2002
GTIN:	4030281224075	Nettogewicht:	9.93 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-03	Bruttogewicht:	9.93 kg
Zoll-Nummer:	84798997		

## Datenblatt

# RAPTOR C20 HUB

Das Höhensicherungsgerät RAPTOR HUB mit einem 20 m Stahlseil und automatischer Blockierungsfunktion ermöglicht sicheres Arbeiten in der Höhe und Tiefe. RAPTOR HUB ist im Gegensatz zum RAPTOR zusätzlich mit einer Rettungshubeinrichtung ausgestattet, welche sich im Notfall aktivieren lässt und eine schnelle Rettung ermöglicht. Nach Überprüfung durch eine sachkundige Person ist das Gerät nach der Nutzung der Rettungshubeinrichtung wieder einsatzfähig, was seine Wirtschaftlichkeit steigert.

RAPTOR HUB bietet maximale Einsatzmöglichkeiten, da es sowohl eigenständig an Anschlagpunkten nach EN795 als auch in Kombination mit einer individuellen Halterung an den mobilen Anschlagpunkten TRIBOC, JACKPOD TRI und JACKPOD DAVIT verwendet werden kann. Die jeweilige Halterung kann bei der Entnahme des Gerätes an den mobilen Anschlagpunkten befestigt bleiben.

RAPTOR HUB ist modular aufgebaut, sodass Baugruppen ausgetauscht werden können, was die Langlebigkeit der Geräte erhöht und zu geringeren Instandhaltungskosten führt. Das Höhensicherungsgerät verfügt über zwei sichtbare Fallindikatoren, welche die Funktionsfähigkeit des Produktes bereits von außen anzeigen. Eine rote Anzeige signalisiert dem Anwender, sobald das Gerät überprüft werden muss. Die durchdachte Gehäusekonstruktion ermöglicht zudem eine platzsparende und gerätschonende Lagerung.

### MERKMALE

Anwendungsgebiete:	Verschiedene, Rettung
--------------------	-----------------------

Farbe:	Schwarz
--------	---------

Kantengeeignet:	Nein
-----------------	------

Max. Benutzergewicht horizontal:	0.00 kg
----------------------------------	---------

Max. Benutzergewicht vertikal:	140.00 kg
--------------------------------	-----------

Maximale Lebensdauer:	20 Jahre
-----------------------	----------

Maximale Personenanzahl:	1
--------------------------	---

Maximaltemperatur:	45 °C
--------------------	-------

Min. Benutzergewicht:	40.00 kg
-----------------------	----------

Minimaltemperatur:	-35 °C
--------------------	--------

### MAßE

Seillänge:	20.00 m
------------	---------

### MATERIAL

Material:	Verschiedene
-----------	--------------

## Datenblatt

# RAPTOR C20 HUB

Das Gerät ist nach EN 360:2002, EN 1496:2017/A zertifiziert und sichert eine Person mit einem maximalen Nutzergewicht von 140 kg.

- Vielseitiger Einsatz durch zusätzliche Ausstattung mit einer Rettungshubeinrichtung
- Einfache und wirtschaftliche Wartung dank modularer Bauweise und zwei Fallindikatoren
  - Hohe Lebensdauer aufgrund austauschbarer Baugruppen
  - Platzsparende Aufbewahrung und optimales Handling durch spezielles Gehäusedesign