FEUERWEHR

DYNAMIC FIRE HYBRID

Puratex® Klimamembran ATOP Lacing System

Geprüft nach EN 15090:2012

Gewicht: ca. 1.240 g Schafthöhe: Form D Größe: 36 - 48 Übergrößen: 49 - 50



F2A HI3 CI SRC

Dieses Produkt ist durch das europäische Gemeinschaftsgeschmackmuster (Designschutz) geschützt! No 008324750-0001 Sowie als Gebrauchsmuster Nr. 20 2020 005 169 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen!







EWS Komfort

- Ergonomischer Schaftabschluss mit funktionalen seitlichen Anziehschlaufen
- Komfortabler softiger Schaft
- Gepolsterte Ristbeuge
- Integriertes PURATEX® Klimasystem: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes,angenehmes Fußklima

EWS Sicherheit

- Hochwertig hydrophobiertes High Waterproofleder
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Optimale Schaftweitenregulierung durch
 "ATOP" Lacing System / simple and fast
 Drehverschlusssystem mit einer strapazierfähigen
 Edelstahlschnur
- Abgepolsterte Sicherheitskappe
- Comforteinlegesohle, austauschbar
- EWS "Dynamic Grip" Nitril-Überkappe / zweifarbig
- Safety Light Element
 Hohe Sichtbarkeit durch nachleuchten bei totaler
 Dunkelheit
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Grobstollige Nitrillaufsohle KEMPTEN, durch Luftkissen in der Sohle sehr gute Wärme- und Kälteisolation sowie Stoßdämpfung, 300 °C kontaktwärmebeständig; flexible, leichte und durchtrittsichere Stahleinlage
- Mehrweitensystem

